



**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ**

**ΑΦΟΙΠΟΛΙΤΗ Ο.Ε.**

ΦΙΛΙΚΩΝ 11, 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ • ΤΗΛ. 210 5724511, 210 5728774 - FAX 210 5752745  
www.afoipoliti.gr • email: polpumps@otenet.gr

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ M60

Αντλία		ΙΣΧΥΣ HP	ΠΑΡΟΧΗ σε κυβικά μέτρα ανά ώρα. Q (m <sup>3</sup> / h)- 2900RPM														
Τύπος	Στόμα Αναρ.- Καταθ.		0	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	
M 60- 86	3" x 2½"	4	M.Y.	30	29	28	27	26	23	19	15						
M 60- 96	3" x 2½"	5,5	M.Y.	31		30	29	28	27	26	23	19	15				
M 60- 98	3" x 2½"	7	M.Y.	32			31	30	29	28	27	26	25	22,5	20	15	
M 60- 128	3" x 2½"	7,5	M.Y.	33				32	31	30	29	28	27	26	24	21	15

Η ισχύς HP, που αναφέρεται, αφορά ηλεκτροκινητήρες. Σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες η ισχύς θα πρέπει να είναι 20 % μεγαλύτερη από την αναφερόμενη.

Σε σύνδεση μονομπλόκ τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης είναι: 2½" x 2½".